

COMBI FLW 25/30



Kompakte Auswaschanlage zur Herstellung von wasserauswaschbaren Flexo-Druckplatten

Die Platten Ein- und -Ausgabe erfolgt von vorne. Dadurch kann die Anlage platzsparend aufgestellt werden.

Für die Vor- und Hauptbelichtung verfügt die Anlage über einen Flachbelichter.

Durch den Einsatz einer selbstklebenden Transportplatte ist die Befestigung für alle Plattenstärken sicher und einfach.

Das maximale Nutzformat kann jeweils mit einer ganzen Platte oder mehreren kleinen Platten ausgenutzt werden.

Die Platte wird automatisch eingezogen, mit einer oszillierenden Flachbürste ausgewaschen, gespült, vorgetrocknet und zurück in die Eingabestation transportiert.

Der Trockner ist mit einer integrierten Nachbelichtung ausgestattet. Der Vorgang startet automatisch nach der eingestellten Trockenzeit.

Die Bedienung der Anlage erfolgt über eine PLC-Steuerung mit einem Touch-Screen-Monitor.

Technische Daten

COMBI FLW 25/30

Max. Plattengröße	635 x 762 mm
Max. Plattenstärke	2,84 mm
Größe (L x B x H)	210 x 126 x 110 cm
Gewicht	430 kg
Tank / Kapazität	110 Liter
UV-A Belichterlampen	13 x 60W/10R, 900 mm
UV-A Nachbelichtungslampen	12 x 60W/10R, 900 mm
UV-C Lampen	11 x 30W, 900 mm
Elektrische Daten	230V 3PH+GND 60Hz 400V 3PH+N+GND 50Hz
Leistungsaufnahme	16,0 kW

HP

Hartmann-Polymer GmbH
Mainstraße 48
58097 Hagen
Tel. 02331 - 80890
Fax 02331 - 808980
www.hartmann-polymer.de

Technische Änderungen vorbehalten